

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (SKALA 1:100)

SYMBOL	DRZWI WEWNĘTRZNE		WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SCHEMAT	WYMAGANIA
	L	P			
D1	5	1			<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Klamka na szyldzie dzielonym, System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, kolor:
D2	-	2			<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Klamka na szyldzie dzielonym, System wyposażony w zamek do łazienki z blokadą WC, Drzwi do wc pełne z kratką wentylacyjną (otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza) kolor:
D3	-	1			<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Klamka na szyldzie dzielonym, System wyposażony w zamek do łazienki z blokadą WC, Drzwi do wc pełne z kratką wentylacyjną (otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza) kolor:
D4	1	1			<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Klamka na szyldzie dzielonym, System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, kolor:
D5	3				<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe dwuskrzydłowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Klamka na szyldzie dzielonym, System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, kolor:
D6	3				<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe dwuskrzydłowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Dźwignia przeciwpaniczna po obu stronach drzwi System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, kolor:

SYMBOL	DRZWI WEWNĘTRZNE		WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SCHEMAT	WYMAGANIA
	L	P			
D7	1				<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe dwuskrzydłowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Dźwignia przeciwpaniczna po obu stronach drzwi System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, kolor:
D8	1				<ul style="list-style-type: none"> Drzwi płytowe dwuskrzydłowe wypełnione płytą widorowo-otworową obłożone płytą HDF, oklejoną laminatem CPL 0,2 Ościeżnica regulowana tego samego koloru co skrzydło, Dźwignia przeciwpaniczna po obu stronach drzwi System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, kolor:
D9	1				<ul style="list-style-type: none"> Kolor ramy: antracyt Materiał: aluminium Rama i ościeżnica o budowie wielokomorowej, Wypełnione materiałem termozobojętnym, Dźwignie ochronne, wysoce trwałe Ościeżnica: tego samego koloru co skrzydło, Dźwignia przeciwpaniczna System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, współczynnik przenikania ciepła U_{max}=1,31W/(m²K)),
D10	1				<ul style="list-style-type: none"> Kolor ramy: antracyt Materiał: aluminium Rama i ościeżnica o budowie wielokomorowej, Wypełnione materiałem termozobojętnym, Dźwignie ochronne, wysoce trwałe Ościeżnica: tego samego koloru co skrzydło, Dźwignia przeciwpaniczna System wyposażony w zamek na klucz tradycyjny, współczynnik przenikania ciepła U_{max}=1,31W/(m²K)),

SYMBOL	STOLARKA OKIENNA		SCHEMAT	WYMAGANIA
	ILOŚĆ	WYMIARY W ŚWIETLE MURU		
O1	1			<ul style="list-style-type: none"> Kolor ramy i ościeżnicy: biały Materiał: PCV, szpa bezpieczna
O2	1			<ul style="list-style-type: none"> Kolor ramy i ościeżnicy: biały Materiał: PCV, szpa bezpieczna Okno podawcze przesuwne do góry

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!