



**GMINA OZIMEK**

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. J. Dzierżona 4B

46 – 040 Ozimek

tel. 77 46 22 800 fax. 77 46 22 811, [www.ozimek.pl](http://www.ozimek.pl)

ZZP.271.2.2026.AK

Ozimek dnia, 05.02.2026 r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2026”**

przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

**Część IV – korytowanie i podbudowa dróg gruntowych (rozbieżność + wymagana głębokość) W opisie dla Części IV – Korytowanie i wykonywanie podbudowy dróg gruntowych na terenie Gminy Ozimek wskazano wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm, natomiast w Formularzu ofertowym w poz. 4 wskazano: „Wykorytowanie drogi szutrowej na głębokość 20 cm (szacowana wielkość do wykonania 1920 m<sup>2</sup>)”.**

**Pytanie 1:** Prosimy o jednoznaczne wskazanie prawidłowej głębokości korytowania oraz prawidłowej grubości podbudowy do wyceny (20 cm czy 25 cm).

**Odpowiedź:** prawidłowa głębokość korytowania zgodnie z dokumentacją techniczną powinna wynosić 25 cm oraz wykonanie podbudowy z kruszywa również 25 cm.

**Pytanie 2:** Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania podbudowy z kruszywa 25 cm w standardzie umożliwiającym w przyszłości wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, to łączna konstrukcja ma 30 cm. Prosimy o potwierdzenie, czy w takim przypadku Zamawiający wymaga korytowania na głębokość 30 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga korytowania na głębokość 30 cm.

**Część V – remont cząstkowy dróg (frezowanie i zagospodarowanie destruktu)  
W Części V – Wykonanie remontu cząstkowego dróg (frezowanie i nowy asfalt  
2 cm + 3 cm) wskazano, że należy wykonać frezowanie.**

**Pytanie:** Prosimy o wskazanie sposobu postępowania z materiałem z frezowania (destruktem asfaltowym): a) czy zagospodarowanie destruktu leży po stronie Wykonawcy, czy b) destruktu należy odwieźć i złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego? Jeżeli obowiązuje wariant b), prosimy o podanie lokalizacji miejsca składowania (adres / punkt), aby możliwe było określenie kosztów transportu.

**Odpowiedź:** Destrukt asfaltowy jest własnością Zamawiającego. Zamawiający wskazuje jako miejsce dostarczenia destruktu miejscowość Krasiejów.

**Dotyczy formularza ofertowego – Część V (cena za m<sup>2</sup> a dodatkowe pozycje z przedmiaru) W Formularzu ofertowym dla Części V w poz. 5 Zamawiający wymaga podania ceny za 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego (szacowana wielkość 3785 m<sup>2</sup>). Jednocześnie z przedmiaru wynika, że w ramach zakresu występują również pozycje dodatkowe, m.in.: wykonanie poboczy wraz z obsianiem trawą, regulacja wpustu ulicznego – 1 szt., regulacja studni kanalizacyjnej – 1 szt.**

**Pytanie 1:** Prosimy o zmianę Formularza ofertowego poprzez dodanie odrębnych pozycji/wierszy umożliwiających wycenę wykonania poboczy oraz regulacji urządzeń, zgodnie z przedmiarem.

**Odpowiedź:** Zmianie uległ pkt. 3 oraz 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) oraz przedmiar robót z podaniem powierzchni poboczy przewidzianych do wykonania z ilością studzienek przeznaczonych do regulacji oraz OPZ-dokumentacja techniczna (cz. 3 i 5).

**Pytanie 2** (jeśli formularz nie będzie zmieniany): Prosimy o wskazanie, w jaki sposób Wykonawca ma ująć w cenie za 1 m<sup>2</sup> prace dotyczące poboczy i regulacji urządzeń oraz o podanie danych do wyceny: powierzchni poboczy przewidzianej do wykonania (m<sup>2</sup>) albo długości (mb) wraz z przyjętą szerokością, liczby oraz lokalizacji miejsc, w których należy wykonać regulację wpustów i studni (czy pozostaje „po 1 szt.”, czy to ilość szacunkowa).

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Dotyczy poboczy zawyżonych – zbiórka nadmiaru i wywóz urobku (zakres i szerokość) W praktyce na drogach przewidzianych do remontu często występują zawyżone pobocza wymagające zebrania nadmiaru materiału w celu przywrócenia prawidłowego spadku i odwodnienia.**

**Pytanie:** Czy Zamawiający przewiduje w ramach zadania: zebranie nadmiaru zawyżonych poboczy, oraz wywóz urobku poza pas robót? Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie: jaką szerokość pobocza Zamawiający przyjmuje do rozliczenia (często spotykane 1,5–2,5 m), czy urobek ma zostać zagospodarowany przez Wykonawcę, czy odwożony w miejsce wskazane przez Zamawiającego (i podanie lokalizacji miejsca złożenia).

**Odpowiedź:** Zamawiający w ramach zadania przewiduje zebranie nadmiaru zawyżonych poboczy oraz wywóz urobku. Szerokość ścinanego pobocza wynosi 1,00m, urobek zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę.

Z poważaniem  
BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy po zmianie,
2. Przedmiar po zmianie,
3. OPZ po zmianie.